

Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life

Components
 centre contact
 outer contact
 crimp ferrule
 other metal parts

insulator
 gasket

Environmental
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen

Bauteile
 Innenkontakt
 Außenkontakt
 Crimprohr
 sonstige Metallteile

Isolierung
 Dichtung

Umgebung
 RoHS konform



G 2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 0.6L/3.7AF, 3C-2V, 8241, 75022 V(0.6L/3.7), 75060 V(0.6/3.7), KX 6A, RG-59B/U, VK95 0.6/3.7

IEC 61169-8
 A0631
 Crimp
 Crimp
 >500

Materials / Material
 CuZn39Pb3, CuNi1Pb1P
 CuZn39Pb3
 Cu SF w
 CuZn39Pb3,
 GD-ZnAl4Cu1
 PTFE
 silicone / Silikon

Finish / Oberfläche
 NiP-Au
 Cu2Ni5
 Ni5
 Cu2Ni5,
 Zn/Cu8Ni6

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
			gez./ drawn	12.07.2019	MA		
			gepr./ appr.	21.11.2019	BJ	ca./approx. 32	
			Maßstab/ scale	Benennung/ title			
			2:1 (1:1)	BNC Angle Plug BNC-Kabelwinkelstecker			
			untert. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		 Maße/ dimensions: mm
				K	J01002A1377		
			Ersatz für/ replaces			Original : DIN A4	
					Blatt/ sheet 1 von/ of 1		