



Mechanical characteristics

cable group
 interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life
 coupling torque

Components

centre contact
 other metal parts
 insulator
 gasket

Electrical characteristics

impedance
 return loss
 voltage proof
 insulation resistance
 contact resistance
 centre contact
 outer contact

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe
 Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen
 Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Rückflussdämpfung
 Prüfspannung
 Isolationswiderstand
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt

Umgebung

RoHS konform

G36: 5062 1/4" Eupen, HPL 50-1/4 Acome, LCF 14-50 J RFS

IEC 61169-16
 B25
 clamp / klemm
 clamp / klemm
 >500
 4-6 Nm

Materials / Material Finish / Oberfläche

CuZn39Pb3 Cu2Ag5
 CuZn39Pb3 Cu2Ag3
 PTFE
 MVQ

50 Ω
 typ.: 1 GHz - 36 dB; 2 GHz - 28 dB;
 3 GHz - 21 dB
 2,5 kV_{eff} / 50 Hz
 ≥ 5 GΩ
 ≥ 1,5 mΩ
 ≥ 1,0 mΩ

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
			gez./ drawn	04.04.2013	MA	
			gepr./ appr	05.04.2013	BJ	ca./approx.
Maßstab/ scale			Benennung/ title			
2:1			N Straight Plug N-Kabelstecker			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to		Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			
		K	J01020A0028			
Ersatz für/ replaces						