



Packaging unit: 25 m ± 0,5 m, as cable ring, tied. a
 Verpackungseinheit: 25 m ± 0,5 m, als Ring gebunden.

Construction / Aufbau			
		Material Material	Dimensions Abmessungen [mm]
A	Inner conductor Innenleiter	Steel, copper-plated + silver-plated Stahl, verkupfert + versilbert	Ø 0,54
B	Dielectric Isolierung	PTFE	Ø 1,68
C	Outer conductor Außenleiter	Copper Braid, tinned Kupfer-Geflecht, verzinkt	Ø 2,15
D	Jacket Außenmantel	FEP, blue b	Ø 2,50

Mechanical characteristics

cable weight
 minimum bend radius
 single bend

Mechanische Eigenschaften

Kabelgewicht 18 kg/ km
 Mindestbiegeradius
 Einmalig 6 mm

Environmental

operating temp.
 RoHS compliant

Umgebung

Betriebstemperatur -65°C / +180°C
 RoHS konform 2011/65/EU

Electrical characteristics

impedance
 capacitance
 working voltage
 velocity ratio
 screening effectiveness

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand 50 Ω
 Kapazität 94 pF/ m
 Betriebsspannung 1500 V rms
 Verkürzungsfaktor 70 %
 Schirmungsdämpfung > 110 dB

Attenuation (typ. *) / Dämpfung (typ. *) Power (typ. *) / Leistungsübertragung (typ. *)																		
[MHz]	50	100	200	400	800	900	1000	1500	1800	2000	2500	3000	4000	5000	6000	10000	15000	18000
[dB/100m]	13,4	19,8	29	43	64	69	73	91	101	108	122	135	159	180	200	267	335	371
[W]	709	469	311	206	136	127	119	94	84	79	69	62	52	46	41	30	24	21

Technical changes reserved / Technische Änderungen vorbehalten.

* Depending on application and environmental conditions / Abhängig von Einsatz- und Umgebungsbedingungen.

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
				06.11.2015	MA			
				09.11.2015	BJ	ca./approx.		
			Maßstab/ scale	Benennung/ title				
			2:1	CX-Cab SF.85FEP Ri 25+/-0.5m bl CX-Cab SF.85FEP Ri 25+/-0.5m bl				
a	30134	05.12.2018	MA	unt. Maß/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Materialnr./ material no.		
b	500000001179	24.08.2023	SKH	CUG		100013032		
					Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no. L01030B0023		
						Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1		