

Mechanical characteristics
cables

Mechanische Eigenschaften
Kabel

G41: 0.6/2.8 AF Draka; 46899 Belden;
0.6/2.8C-HM (FR-NC) Bedea;
1855A Belden HDTV Miniature Precision
Video Cable; CD7523 (4K) Clark;
1855ENH Belden Digital Video Coax;
48855R (4K UHD Precision Cable);
FRNC 0.6/2.8 AF (Minik.) PKI;
Image 360 Argosy; SDV Canford;
VDM230 Gepco;
VK5/0.6 FRLS 0.6/2.8 Percon

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
panel piercing
mating life

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Montagebohrung
Steckzyklen

IEC 61169-8
A1105
crimp
crimp
Z004
>500

Components
centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Materials / Material
CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3, CuSn6
Cu SF w
PE-LD
NBR

Finish / Oberfläche
NiP Au
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Ni5

Electrical characteristics
impedance
return loss


Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Rückflusdämpfung

75 Ω
typ.: 1 GHz-25 dB; 2 GHz-20 dB; 3 GHz-18 dB

Environmental
RoHS compliant

Umgebung
RoHS konform

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	11.03.2020	BJ	
			gepr./ appr.	11.03.2020	KL	ca./approx. 18
Maßstab/ scale 2:1			Benennung/ title BNC Bulkhead Jack BNC-Kabelbeinbaubuchse			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to			Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01003A0054		 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
			Ersatz für/ replaces J01001A0110			