



**Mechanical characteristics**  
cables

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabel

G 1: 7806A Belden. 9907 Belden, KX 15,  
 CNT-195 Andrew, HFP 195, LMR-195 TMS,  
 RG-58C/U, WCX195 NEK/CDT  
 A3805

assembly code

Montageanleitung

**Components**  
 centre contact  
 outer contact  
 other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Bauteile**  
 Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung  
 Dichtung

**Materials / Material**  
 brass / Messing  
 brass / Messing  
 brass / Messing  
 Teflon  
 rubber / Gummi ①

**Finish / Oberfläche**  
 gold plated / vergoldet  
 nickel plated / vernickelt  
 nickel plated / vernickelt

**Electrical characteristics**  
impedance

**Elektrische Eigenschaften**  
Wellenwiderstand

50 Ω

**Environmental**  
 operating temp.  
 RoHS compliant

**Umgebung**  
 Betriebstemperatur  
 RoHS konform

-20°C / +80°C ①  
 2011/65/EU

②

**packing:**  
 packed in PE bag (5 pcs each) with label

**Verpackung:**  
 je 5 Stück in PE-Beutel mit Aufkleber verpackt

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	16.10.2013	MA	
			gepr./ appr.	16.10.2013	BJ	ca./approx.
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1	R-TNC Angle Plug ② R-TNC-Kabelwinkelstecker		
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
c	30784	24.09.2019	BJ	K	J01010R0002	 Maße/ dimensions: mm
b	25269	16.10.2013	MA			Original : DIN A4
a	15842	19.04.2004	MA		Zeichnung vom 17.03.2004	Blatt/ sheet 1 von/ of 1