

Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code

- Components**
centre contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

- Bauteile**
Innenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Umgebung
RoHS konform


Ⓐ G 4: 0.3LS/1.7S, 1520A Belden, 1521A Belden, 1522A Belden, 179DT Belden, RG-179B/U, RG-187A/U

IEC 60169-17
A2903

- Materials / Material**
CuZn39Pb3
Cu SF w
CuZn39Pb3
PTFE
silicon / Silikone

- Finish / Oberfläche**
Cu1Ni2Au0.8
Ni5
Cu2Ni5

Ⓐ 2002/95/EC

1997	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
	gez./drawn	09.04.	BM	
10.04.97	gepr./appr.	BJ	Oberfläche/ finish	
	Norm/stand.			
Maßstab/scale	Benennung/title			
2:1	TNC-Kabelstecker TNC Straight Plug			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
	K	J01012A5032		
a	22630	01.03.11	MA	
				Ersatz für/ replaces
And./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	 Maße/dimensions: mm