

Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life
 coupling torque

Components
 centre contact
 other metal parts
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Environmental
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen
 Kupplungsdrehmoment

Bauteile
 Innenkontakt
 sonstige Metallteile
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

Umgebung
 RoHS konform



G 5: RG-223/U, RG-400/U

IEC 6169-16
 B3805
 crimp
 crimp
 >500
 4-6 Nm

Materials / Material
 CuZn39Pb3
 CuZn3Pb3
 CuZn37
 PTFE
 silicone / Silikon

Finish / Oberfläche
 Cu2Ag5
 CuSnZn3
 CuSnZn3

2002/95/EC

				2012	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm ²)	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	19.07.	MA			
				gepr./ appr.	19.07.12	BJ			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title N Straight Plug N-Kabelstecker				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01020A0171		 Maße/ dimensions: mm	
Änd./ rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1			