



Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code

Components

- centre contact
- outer contact
- crimp ferrule
- other metal parts
- insulator
- gasket

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- Crimprohr
- sonstige Metallteile
- Isolierung
- Dichtung

Umgebung

RoHS konform

cable group / Kabelgruppe G 3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U

IEC 60169-15
C0413

Materials / Material

- brass / Messing
- brass / Messing
- copper / Kupfer
- brass / Messing
- PTFE
- silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

- Cu1Ni2Au1.27
- (a) NiP-Au
- Ni5Au0.2
- Cu2Ni5Au0.2/NiP-Au

(b)

2002/95/EC (a)

b	22486	18.01.11	MA	2000	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	25.04.	GJ	
				gepr./appr.	27.04.00	KL	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				5:1	SMA Angle Plug SMA-Kabelwinkelstecker		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unteri./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01150A0541		
				Ersatz für/ replaces			
				Telegärtner			
				Maße/dimensions: mm			
				Original: DIN A4			