



**Mechanical characteristics**  
cable group

interface dimensions acc. to assembly code  
 centre conductor  
 outer conductor  
 mating life

**Components**  
 centre contact  
 outer contact  
 crimp ferrule  
 other metal parts  
 insulator

**Electrical characteristics**  
 impedance  
 frequency  
 return loss

insertion loss  
 voltage proof  
 insulation resistance  
 contact resistance  
 centre contact  
 outer contact

**Environmental**  
 RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
 Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung  
 Innenleiter  
 Außenleiter  
 Steckzyklen

**Bauteile**  
 Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 Crimprohr  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung

**Elektrische Eigenschaften**  
 Wellenwiderstand  
 Frequenz  
 Rückflusdämpfung

Einfügedämpfung  
 Prüfspannung  
 Isolationswiderstand  
 Durchgangswiderstand  
 Innenkontakt  
 Außenkontakt

**Umgebung**  
 RoHS konform

© G 8: G 02232 D Suhner,  
 HF 50 0.5/1.5 LDY NEK/CDT,  
 K 02252 D Suhner, RD-316

© CECC 22220  
 C2214  
 solder / löt  
 crimp  
 >100

**Materials / Material**      **Finish / Oberfläche**  
 CuZn39Pb3  
 CuBe2Pb      © NiP Au  
 SF Cu w      Ni5Au0,2  
 CuZn39Pb3      Cu2Ni5Au0,2  
 PTFE

50 Ω  
 0-6 GHz  
 typ.: 1 GHz-39,5 dB; 2 GHz-39,5 dB;  
 3 GHz-36,5 dB  
 0,1 dB up to/ bis 3 GHz  
 © 750 V<sub>eff</sub> / 50 Hz  
 1 GΩ

≤ 5 mΩ  
 ≤ 2,5 mΩ

© 2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
				06.03.2013	MA	
				07.03.2013	KL	ca./approx. 1,1
			Maßstab/ scale 5:1 (1:1)	Benennung/ title <b>MCX Angle Plug</b> <b>MCX-Kabelwinkelstecker</b>		
			untst. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterf./ doc. type <b>K</b>	Zeichnungsnr./ drawing no. <b>J01270A0221</b>	
c	24678	06.03.2013	MA			Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
b	10739	18.08.1999	HM			
a	10445	28.05.1999	HM	Ersatz für/ replaces <b>Zeichnung vom 23.07.1997</b>		