

M 1:1



Mechanical characteristics
cable group

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

G 8:
G 02232 D Suhner, HF 50 0.5/1.5 LDY NEK/CDT,
K 02252 D Suhner, RD-316

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen

IEC 61169-52
C3114
solder / löt
crimp
≥ 500

Components
centre contact
outer contact
snap ring
crimp ferrule
other metal parts
insulator


Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Schnapping
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung

Materials / Material	Finish / Oberfläche
CuZn39Pb3	Cu1Ni2Au1,27
CuZn39Pb3	NiP-Au
CuBe2	NiP-Au
Cu SF w	Ni5Au0,2
CuZn39Pb3	CuNi5Au0,2
PTFE	

Environmental
RoHS compliant

Umgebung
RoHS konform

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	09.07.2018	GB	
			gepr./ appr	25.07.2018	VM	ca./approx.
Maßstab/ scale 5:1 (1:1)				Benennung/ title MMCX Angle Plug MMCX-Kabelwinkelstecker		
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01340B0111	
Ersatz für/ replaces						
				Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1		